

**Ventilator-Typ / Fan-type:**

**MXE040-063015-00**

Fabr.-Nr.: / Serial-no.:

129252

**Technische Daten bezogen auf:**

Ansaugtemperatur 20°C / Aufstellungshöhe 0 müNN / Luftdruck 1013 mbar

**Technical specifications based on:**

Intake temperature 20°C / Altitude 0 müNN / Air pressure 1013 mbar

Volumenstrom / Volume:	630 m <sup>3</sup> /min
Totaldruckerhöhung / Total pressure increase:	400 daPa
Wellenleistung / Required shaft power:	49,8 kW
Drehzahl / Speed:	1500 1/min
Baujahr / Year of manufacture	1996
Gehäusestellung / Position of discharge:	GR 90
Design-Temperatur / Design temperature:	-9°C bis / up to +80°C
<u>Rohranschluß / Pipe connection:</u>	
Ansaugöffnung / Inlet:	Ø710 mm – DIN24154 R2
Drucköffnung / Outlet:	710x560 mm – DIN24193 R3
<u>Werkstoff / Material:</u>	
Gehäuse / Housing:	1.0038
Laufblad / Impeller:	1.0038
Konsole / Pedestal:	1.0038
<u>Aufgebauter Motor / Installed motor:</u>	55 kW – 1500 1/min – 50 Hz – Fabr. Dutchi 400 VD – IP54 – Iso F/B – 250 M – IMB3 Motor wurde in 09/2018 neu gelagert! <i>Motor got new bearings in 09/2018!</i>
 Ausrüstung / Features:	 Wellendichtung / Shaft sealing Ventilator wurde in 09/2018 instandgesetzt! / <i>Ventilator was repaired in 09/2018!</i>
 Verfügbar / Available:	 nach Absprache / after consultation
Preis / Price:	auf Anfrage! / on request!
Kennlinie / Fan curve:	auf Anfrage! / on request!

