

Ventilator-Typ / Fan-type:

MXE200-025030-60

Fabr.-Nr.: / Serial-no.:

293688

Technische Daten bezogen auf:

Ansaugtemperatur 20°C / Aufstellungshöhe 0 müNN / Luftdruck 1013 mbar

Technical specifications based on:

Intake temperature 20°C / Altitude 0 müNN / Air pressure 1013 mbar

Volumenstrom / Volume:	250 m ³ /min
Totaldruckerhöhung / Total pressure increase:	2000 daPa
Wellenleistung / Required shaft power:	106,7 kW
Drehzahl / Speed:	3570 1/min
Baujahr / Year of manufacture	2012
Gehäusestellung / Position of discharge:	GR 360
Design-Temperatur / Design temperature:	-9°C bis / up to +80°C
<u>Rohranschluß / Pipe connection:</u>	
Ansaugöffnung / Inlet:	Ø400 mm – DIN24154 R2
Drucköffnung / Outlet:	355x280 mm – DIN24193 R3
<u>Werkstoff / Material:</u>	
Gehäuse / Housing:	1.0038
Laufblad / Impeller:	1.0577
Konsole / Pedestal:	1.0038
<u>Aufgebauter Motor / Installed motor:</u>	125 kW – 3600 1/min – 60 Hz – Fabr. ABB 460 VD – IP55 – Iso F/B – 315 M IMB3 – IE3 – 3 Kaltleiter / 3 Thermistors

Ausrüstung / Features:

Wellendichtung / Shaft sealing

Verfügbar / Available:

nach Absprache / after consultation

Preis / Price:

auf Anfrage! / on request!

Kennlinie / Fan curve:

auf Anfrage! / on request!

