

Ventilator-Typ / Fan-type:

KXE035-015030-60

Fabr.-Nr.: / Serial-no.:

333193

Technische Daten bezogen auf:

Ansaugtemperatur 20°C / Aufstellungshöhe 0 müNN / Luftdruck 1013 mbar

Technical specifications based on:

Intake temperature 20°C / Altitude 0 müNN / Air pressure 1013 mbar

Volumenstrom / Volume:	150 m ³ /min
Totaldruckerhöhung / Total pressure increase:	355 daPa
Wellenleistung / Required shaft power:	11,48 kW
Drehzahl / Speed:	3600 1/min
Baujahr / Year of manufacture	2016
Gehäusestellung / Position of discharge:	GR 360
Design-Temperatur / Design temperature:	-9°C bis / up to +80°C
<u>Rohranschluß / Pipe connection:</u>	
Ansaugöffnung / Inlet:	Ø355 mm – DIN24154 R2
Drucköffnung / Outlet:	355x280 mm – DIN24193 R3
<u>Werkstoff / Material:</u>	
Gehäuse / Housing:	1.0038
Laufrad / Impeller:	1.0038
Konsole / Pedestal:	1.0038
<u>Aufgebauter Motor / Installed motor:</u>	17,3 kW – 3600 1/min – 60 Hz – Fabr. ABB 440 VD – IP55 – Iso F/B – 160 M IMB3 – IE2 – 3 Kaltleiter / 3 Thermistors

Ausrüstung / Features:

Wellendichtung / Shaft sealing
 Inspektionsöffnung / Inspection opening
 Kondensatablass 1" mit Stopfen / Drain 1" with plug
 Kompensator mit Leitblech saugseitig Ø355
Flexible connection suction side Ø355
 Kompensator mit Leitblech druckseitig 355x280
Flexible connection discharge side 355x280

Verfügbar / Available:

nach Absprache / after consultation

Preis / Price:

auf Anfrage! / on request!

Kennlinie / Fan curve:

auf Anfrage! / on request!

